

PEMA FO 5W-30

Syntetický speciální motorový olej

Popis

PEMA FO 5W-30 je výkonný syntetický motorový olej nejvyšší kvality, speciálně vyvinutý pro moderní přeplňované i nepřeplňované benzinové a naftové motory FORD. Je navržen tak, aby maximálně šetřil systémy redukcující emise v benzinových i naftových motorech a prodloužil tím životnost filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

Vlastnosti a výhody

PEMA FO 5W-30 nabízí následující výhody:

- Lehkoběžný olej určený jako celoroční provoz
- Garantuje rychlé promazání motoru
- Umožňuje prodloužený servisní interval
- Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva
- Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru
- Poskytuje ochranu před korozí a opotřebením i při nepříznivých klimatických podmínkách.

Použití

PEMA FO 5W-30 byl vyvinut především pro moderní nízkoemisní motory FORD osobních a lehkých užitkových vozidel, v souladu s přepisem výrobce - norem Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B a Ford WSS-M2C913-C, nahrazených v současnosti jedinou normou Ford WSS-M2C913-D.

Zároveň je použitelný i pro motory mnoha ostatních výrobců automobilů osazených filtrem pevných částí (DPF), nebo vybavených katalyzátory, kde jsou výrobcem požadovány uvedené klasifikace.

Specifikace

ACEA A1/B1/A5/B5; API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Renault RN0700

Technická data (typické hodnoty)

PEMA FO 5W-30	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,8	ASTM D – 445
při 40°C	mm ² /s	53,1	
Dynamická viskozita při -30°C	cP	<6200	ASTM D – 5293
HTHS viskozita při 150°C	mPa.s	>3,5	ASTM D – 4741
Viskozitní index		165	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	220	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-40	ASTM D – 97
Hustota při 15 °C	kg/m ³	853	DIN 51 757