

SPECIÁLNÍ OLEJ BULLDOG SAE 30

Spezial Bulldog-Öl SAE 30

POPIS

Minerální motorový olej vyrobený modifikovanými postupy. Tento rafinovaný (čištěný) olej je speciálně určený pro mazání spalovacích dvoutaktních motorů se žárovou hlavou a ztrátovým mazáním.

VLASTNOSTI

- minerální
- nelegovaný (bez přísad)
- výborná mazací spolehlivost
- nízký bod tuhnutí
- zaručuje optimální spalování
- nízký bod vzplanutí
- zabráňuje průniku oleje do výfuku

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje ISO	: VG 100	DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 100,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 94	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -18 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +256 °C	DIN ISO 2592
Oxidový popel	: < 0,01 g/100 g	DIN EN ISO 6245
Přírůstek karbonových zbytků	: 0,9 %	DIN 51352 list 1
Počáteční bod varu	: +410 °C	ASTM D 1160
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049
Vhodné pro počáteční teplotu až	: +320 °C	
Maximální přípustná teplota vrstvy oleje	: +340 °C	

OBLAST POUŽITÍ

Speciální olej pro dvoutaktní motory se žárovou hlavou a ztrátovým mazáním pro značku Lanz-Bulldog. Není vhodný pro čtyřtaktní motory, které potřebují aditivované nebo legované oleje.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce stroje nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 l plastový kanystř Obj. č. 1400 D-GB

