

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Kapalina pro automatické převodovky

Popis

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV je technologicky pokročilá formulace nízkoviskozitní kapaliny, která byla speciálně navržena tak, aby poskytovala vysokou výkonnost a maximální potenciál úspory paliva pro moderní automatické převodovky.

Použití

Tento olej využívá prémiový základový olej spolu s vybranými aditivami a je plně schválen pro použití v nejnovějších automatických převodovkách Ford a GM. Navíc olej Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV splňuje požadavky normy JASO 1A, která byla vytvořena japonskou standardizační organizací (JASO). Tato norma je zohledňována většinou japonských a asijských výrobců automobilů jakožto požadavek na výkonnost kapaliny pro jejich automatické převodovky.

Výhody

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV nabízí následující výhody:

- Schválení od výrobců automobilů a licence Ford (MERCON® LV) a GM (DEXRON®-VI).
- Nízkoviskozitní formulace pro maximální potenciál úspory paliva v moderních automatických převodovkách.
- Vynikající třecí charakteristika pro hladké řazení.
- Výborná ochrana proti termální degradaci předchází oxidaci kapaliny.
- Nepřekonatelná ochrana proti korozi mědi.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,841
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5,9
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	30
Viskozitní index	ASTM D2270	-	161
Viskozita Brookfield při -40 °C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10 000
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-54

Výkonnostní specifikace produktu

MERCON® LV

DEXRON® VI

Suitable for use where JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

22 Dec 2017

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz