

BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

POPIS PRODUKTU

Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoetherů a esterů kyseliny borité. Obsahuje účinné inhibitory koroze a antioxidační přísady. Brzdová kapalina SL6 DOT 4 byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástí hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Vyznačuje se vysokými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky pohlcující vlhkost přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek.

VLASTNOSTI

- vynikající teplotní odolnost
- extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu
- výtečná snášenlivost s elastomery
- nejvyšší tepelná stabilita
- výborná ochrana před vznikem parních bublinek
- zajišťuje velmi vysoký mazací účinek všech pohyblivých součástí hydraulických brzdových okruhů
- mísitelná a kompatibilní s kvalitativně rovnocennými jakostními syntetickými brzdovými kapalinami

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 6 • SAE J 1703 • SAE J 1704

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Audi 501 14 (TL 766-Z) • BMW QV 34 001 • GM Europe GMW 3356 • Seat 501 14 (TL 766-Z) • Škoda 501 14 (TL 766-Z) • VW 501 14 (TL 766-Z)

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +20 °C	: 1,06 – 1,07 g/cm ³	
Bod varu	: min. 265 °C	
Kinematická viskozita při -40 °C	: ≤ 750 mm ² /s	
Kinematická viskozita při +20 °C	: 11 – 14 mm ² /s	SAE J 1703, J 1704
Kinematická viskozita při +100 °C	: min. 1,5 mm ² /s	
Hodnota pH při +20 °C	: 7,0 – 8,0	SAE J 1703, J 1704
Forma	: kapalina	
Zápach / vůně	: charakteristický	
Barva / vzhled	: světle žlutá, bez barvy	
Bod vzplanutí (otevřený kelímek)	: > +126 °C	ISO 2592
Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců	

OBLAST POUŽITÍ

Brzdová kapalina SL6 DOT 4 se výborně hodí pro použití ve všech hydraulických brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Díky své nízké viskozitě při nízkých teplotách je zvláště vhodná pro použití ve vozidlech vybavených moderními bezpečnostními systémy, jako jsou ESP/DSC, ABS a/nebo ASR.

Poznámka: Je třeba dodržovat pokyny výrobce vozidla!

BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

ZPŮSOB POUŽITÍ

Brzdovou kapalinu SL6 DOT 4 je možno použít ve všech běžných odvzdušňovacích brzdových zařízeních. Kapalina je mísitelná a kompatibilní s jakostními syntetickými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze při jejím nesmíšeném použití. Je doporučeno lhůty výměny brzdové kapaliny dodržet podle provozních předpisů výrobců jednotlivých vozidel!

Poznámka: Brzdová kapalina je hygroskopická a musí být skladována ve vzduchotěsně uzavřených nádobách. Otevřenou nádobu vždy co nejrychleji uzavřít!

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 3086 D-GB-I

