

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Fluid TITANIUM – pod tlakem silnější

Popis

Dnešní motory neustále posouvají hranice technologií i konstrukce. Jsou menší a mimořádně účinné, aniž by k tomu musely obětovat cokoli z výkonu. Vyspělé motory díky svým vysokým tlakům zvyšují nároky i na olej. Tyto vysoké tlaky způsobují tření, které může výkon motoru srazit až o 10 %.

Olej Castrol EDGE s patentovanou technologií Fluid TITANIUM transformuje svoji fyzickou strukturu: je tak pod tlakem silnější, zabraňuje kontaktu kovových součástí a motor vám tak dává maximální výkon tehdy, kdy ho nejvíce potřebujete.

Castrol EDGE s technologií Fluid TITANIUM: rozpoutejte skutečný výkon vašeho motoru.

Použití

Olej Castrol EDGE 0W-20 LL IV je schválený pro použití ve vozidlech, která vyžadují mazivo typu 0W-20 podle specifikace VW 508 00 / 509 00.

Zkontrolujte prosím užití v příručce uživatele.

Výhody

Olej Castrol EDGE 0W-20 LL IV s technologií Fluid TITANIUM je přirozenou volbou pro všechny řidiče, kteří v současných moderních vozidlech vyžadují maximální výkon motoru, vysokou úroveň ochrany a vysoce výkonné oleje.

Olej Castrol EDGE 0W-20 LL IV:

- Transformuje svou strukturu tak, aby byl nejsilnější při nejvyšším tlaku, a tím chrání motor
- Při všech rychlostech motoru a jízdních podmínkách snižuje tření, které snižuje výkon
- Je nezávisle testován podle nejpřísnějších norem, které dokazují jeho výkon
- Je doporučován světovými předními výrobci automobilů
- Chrání motor po celý interval výměny oleje i za extrémního tlaku
- Poskytuje vysokou úroveň účinnosti paliva a výkonu za nízkých teplot

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Relativní hustota při 15 °C	DIN 51757	g/ml	0.84
Kinematická viskozita při 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	8.1
Viskozita CCS při -35 °C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	3900
Kinematická viskozita při 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	44
Index viskozity	ISO 2909	-	164
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-66
Sulfátový popel	DIN 51575	% wt	0.75

Výkonnostní specifikace produktu

VW 508 00 / 509 00

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

02 Aug 2018

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz