



Castrol GTX 5W-30 C2

Prvotřídní ochrana proti kalům, která pomáhá prodloužit životnost motoru

Popis

Castrol GTX je jedním z nejspolehlivějších motorových olejů na světě.

Je to více než jen olej. Je to kapalinové inženýrství, které chrání motor před problémy vznikajícími dnes a denně. Náročné jízdní podmínky mohou způsobit vytváření silné, dehtovité substance, které se říká kal. Ten může zablokovat životně důležité cesty oleje v motoru, podobně jako v těle cholesterol – a pokud proti kalu nic neděláme, může motor připravit o výkon a nakonec jej i zničit.

Olej se složením **Castrol GTX Double Action** vyčistí z motoru staré kaly a chrání jej proti formování nových kalů, a to lépe než vyžadují přísné průmyslové standardy.*

Pomozte prodloužit životnost motoru s olejem Castrol GTX.

Použití

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 je vhodný pro benzínové a dieselové motory v automobilech, jejichž výrobce doporučuje mazivo typu ACEA C2 5W-30.

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 je rovněž vhodný pro vozidla Peugeot Citroen vyžadující maziva typu 5W-30, která splňují specifikace PSA B71 2290.

Výhody

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 nabízí:

- Vynikající ochranu motoru proti kalům*
- Pokročilou ochranu proti nežádoucí viskozitě a rozpadu při vyšší teplotě
- Bázové oleje prémiové kvality a aditiva proti opotřebení, která pomáhají prodloužit životnost motoru
- Napomáhá minimalizaci spotřeby oleje

* Oproti průmyslovým standardům ACEA C2

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 C2
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4300
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57
Index viskozity	ASTM D2270	-	170
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-44
Bod vzplanutí, metoda PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	225
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	0.60

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C2

PSA Approval B71 2290

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C2

08 Aug 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz