



Castrol GTX 5W-30 C3

Vynikající ochrana proti kalům pomáhá prodloužit životnost motoru

Popis

Castrol GTX je jedním ze světově nejdůvěryhodnějších motorových olejů.

Je to více než jenom olej. Je to kapalinové inženýrství, které chrání motor proti problémům, s nimiž se potýká každý den. Náročné jízdní podmínky mohou způsobit vytvoření silné, dehtovité substance, které se říká kal. Nahromaděné kaly mohou v motoru zablokovat životně důležité olejové rozvody, stejně jako cholesterol ucpává cévy – a pokud proti nim nic neděláme, mohou připravit motor o výkon a nakonec i doslova o život.

Olej Castrol GTX Double Action s dvojitým složením čistí v motoru staré kaly a chrání jej před vznikem nových kalů lépe než přísné oborové standardy*.

Pomozte prodloužit život motoru s olejem Castrol GTX.

* Oproti limitům ACEA C3.

Použití

Olej Castrol GTX 5W-30 C3 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo podle normy ACEA C3 5W-30, včetně dieselových motorů vybavených filtrem pevných částic.

Olej Castrol GTX 5W-30 C3 je rovněž schválený pro použití ve vozidlech skupiny VW Group, včetně modelů s proměnlivým intervalem servisních prohlídek, které vyžadují mazivo podle specifikace VW 504 00/ 507 00 typu 5W-30.

Výhody

Olej Castrol GTX 5W-30 C3:

- Zajišťuje vynikající ochranu motoru proti kalům*
- Pokročilá ochrana proti viskozitě a tepelnému rozkladu
- Základové oleje prémiové kvality a aditiva proti opotřebení pomáhají prodloužit životnost motoru
- Pomáhá minimalizovat spotřebu oleje

* Oproti limitům ACEA C3.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 C3
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Index viskozity	ASTM D2270	-	169
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutí, metoda PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfátový popel	DIN 51575	% wt	0.64

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C3

25 Mar 2020

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz