

Castrol Transmax CVT

Kapalina pro CVT převodovky

Popis

Castrol Transmax CVT je syntetická kapalina formulovaná pro použití v převodovkách s plynulou změnou převodových stupňů (CVT) většiny japonských osobních automobilů. Může být doporučen pro použití ve většině osobních automobilů, které jsou vybaveny převodovkou CVT s řemenem a kovovými články.

Výhody

Castrol Transmax CVT nabízí následující výhody:

- Výjimečná třecí charakteristika kov-kov udržuje výkonnost převodovky na vysoké úrovni.
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost převodovky.
- Vysoká stříhová stabilita a vylepšená ochrana proti pění zajišťuje efektivní mazání.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax CVT
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Barva	Vizuální	-	červená
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	34
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,1
Viskozitní index	ASTM D2270	-	179
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-51
Viskozita Brookfield při -40 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D92	°C	214

Výkonnostní specifikace produktu

Suitable for use where:

Toyota CVT Fluid TC
Toyota CVT Fluid FE
Nissan CVT Fluid NS-1
Nissan CVT Fluid NS-2
Nissan CVT Fluid NS-3
MMC DIAQUEEN ATF SP-III
MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1
MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4
MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+
Mazda CVTF 3320
Subaru i-CVT Fluid
Subaru i-CVT FG
Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE
Suzuki CVT Fluid 3320
Suzuki CVT Fluid Green 1
Suzuki CVT Fluid Green 2
Suzuki CVTF TC
Suzuki NS-2
Honda HCF-2
Hyundai/Kia SP-III
Chrysler NS-2
Chrysler CVTF+4
Mini Cooper EZL799
Ford CVT23
MB 236.20

Castrol Transmax CVT

19 Apr 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz