

ADITIVA DO PALIVA

Používají se při každém tankování.

- Postupně a bezpečně rozpouští znečištění v palivovém zařízení;
- Chrání před nekvalitním palivem, zabraňují tvorbě usazenin;
- Obnovují činnost vstřikovačů a čerpadel,
- prodlužují jejich životnost;
- Promazávají zařízení a zajišťují těsné přiléhání jehel a pístů,
- usnadňují zdvih prutů;
- Snižují zatížení turbín, katalyzátorů a filtrů pevných částic
- zajištěním úplného spalování paliva;

„SGA“ PRO BENZÍNOVÉ MOTORY



Vhodné pro všechny systémy vstřikování: karburátorový, vstřikovací, přímé vstřikování (TSI, TFSI, GDI, MDI a další).

Zvyšuje tlak paliva v systému na nominální úroveň.

Zajišťuje správný rozstřík palivové směsi.

„SDA“ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY



Vhodné pro jakýkoli typ vstřikovacích systémů: mechanické, čerpadlo-tryska, common rail (TDI, CDI, CRDI a další).

Usnadňuje startování motoru.

Obnovuje práci vstřikovačů nafty.

Koriguje cetanové číslo

DLOUHODOBÝ PROPLACH MOTORU

Postupně rozpouští laky a další usazeniny, aniž by se tvořily velké částice v motorovém oleji. Sníží vibrace a hluk během provozu motoru, prodlužuje jeho životnost.

Na rozdíl od rychlých proplachů se přidává do oleje 200 km před jeho výměnou.



EFEKTIVNÍ
A BEZPEČNÁ
AUTOCHEMIE