Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

UVOLŇOVAČ RZI S RYCHLÝM ÚČINKEM

Schnellrostlöser

POPIS

Extra rychle působící uvolňovač rzi. Okamžitě uvolňuje zarezlé a těžce se otáčející šrouby a matice. Rychle proniká i do nejtěsnějších míst. Rozrušuje rez a rozpouští ji.

VLASTNOSTI

- rozpouští rez
- výborná odolnost vůči slané vodě
- dobrá ochrana před korozí
- neutrální vůči plastům, lakům a kovům
- rychle proniká do těsných spojů
- nízký koeficient tření
- rozpouští nečistoty

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina	
Báze	: kombinace olejů, účinné látky	
Barva / vzhled	: hnědá	
Hustota při +20°C	: 0,84	g/cm^3
Viskozita při +40 °C	: < 7	mm^2/s
Bod vzplanutí	: +62	°C
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +140	°C
Vydatnost – čistý ocelový plech	: 140 – 180	m^2/l
Zápach	: charakteristický	

OBLAST POUŽITÍ

Vynikající vlastnosti uvolňovače rzi dávají široké možnosti jeho použití v průmyslových podnicích, dílnách, opravnách, u motorových vozidel a na všech přístrojích v domácnosti nebo v hobby činnosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek nastříkat na povrch vzduchovým sprejem, stříkací pistolí nebo nanést na povrch jeho namočením, natřením štětcem nebo otřením nasycenou houbou.

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanystr	Obj. č. 3611 D-GB
50 l	plechový sud	Obj. č. 3612 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 16.12.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 14/12/01/2021.