



SUNOCO Synturo Crown 5W20

Popis: Plně syntetický motorový olej, speciálně vyvinutý pro mazací potřeby amerických a východoasijských osobních a dodávkových automobilů.

Použití: Doporučen pro moderní typy automobilů poháněných benzinem a LPG, kde je doporučeno API SM a ILSAC GF-4. Použitelný je rovněž v případě doporučení ILSAC GF-3 a API SJ/SL. Je navržen pro velký počet modelů východoasijských a amerických automobilů s výše uvedenými specifikacemi.

Specifikace:

- API SN / SM
- ILSAC GF-5 / GF-4
- Ford WSS-M2C945-A
- Chrysler MS-6395
- Aplikovatelný i pro normu GM 6094M

Vlastnosti:

- Nižší stupeň popelnatosti, fosforu a síry. Efektivně prodlužuje životnost automobilového emisního kontrolního systému aut při zachování své účinnosti.
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách, posilující vlastnosti při startech za studena.
- Modifikátory tření šetří palivo, dodávají lepší vlastnosti, s nižšími emisemi CO₂ (1.1-2.3% v porovnání s oleji SJ/SL).
- Motor zanechává extrémně čistý, prodlužuje jeho životnost motoru.
- Vysoká kvalita pro stabilní a optimální výkon. Prodlužuje interval výměny.
- Vysoká odolnost proti přehřátí, oxidaci a opotřebení.

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.853
Viskozita při 40°C / cSt	47
Viskozita při 100°C / cSt	8.3
Viskozita při -30°C / cP	5000
Viskozitní index	155
Bod vzplanutí °C	231
Bod tuhnutí °C	-39
TBN mg KOH/g	7.7
Barva	2.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz