

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX MULTI SPRAY

Dátum: 11.01.2017

Multifunkčný sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX MULTI SPRAY – konzervačný olej v spreji. DYNAMAX MULTI SPRAY slúži na mazanie a ochranu komponentov z kovu a plastu.

Charakteristika:

DYNAMAX MULTI SPRAY je univerzálny olej na premazanie a ochranu komponentov z kovu a plastu.

Vlastnosti výrobku:

- dobrá kvalita prenikania
- odpudzovač vlhkosti
- čistiaci efekt
- predchádza hrdzi
- orientovaný vstrekovací sprej

Vzhľad:

DYNAMAX MULTI SPRAY je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Multifunkčný sprej treba aplikovať v tenkej vrstve. Optimálne mazanie sa dosiahne po odparení rozpúšťadla (približne po 1 min).

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX MULTI SPRAY musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
pH	neutrálne
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,800 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	min. 82
Tlak pár [bar]	3 - 4
Teplota vzplanutia [°C]	< 0



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.01.2017

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX MULTI SPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX MULTI SPRAY je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX MULTI SPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com