

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID

Dátum: 03.11.2016

DPF Striekacia kvapalina

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX DPF AIR JET FLUID.

Charakteristika:

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID - vysoko účinná čistiaca kvapalina na čistenie DPF. Rozpúšťa znečistenia a regeneruje jeho plnú funkčnosť.

Vzhľad:

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID je kvapalina, bezfarebná so slabou opalescenciou.

Použitie:

Uistite sa, že výfukový systém nemá žiadne úniky a pracuje správne.

1. Demontujte snímač teploty a / alebo tlaku.
2. Zried'te kvapalinu s vodou v pomere 1:3 (pri silnejšom znečistení 1:2).
3. Naplňte striekaciu pištoľ kvapalinou a nastavte v nej tlak (2.5-4.0 bar).
4. Naštartujte motor a nechajte ho počas čistenia na voľnobehu. Striekajte produkt v 5 sekundových intervaloch cez demontovaný otvor. Odporúčame použiť min. 500 ml produktu v závislosti od znečistenia. V prípade potreby postup opakujte.
5. Namontujte snímače a vykonajte skúšobnú jazdu. Sadze, ktoré boli v priebehu čistenia rozpustené budú spálené počas pravidelnej regenerácie.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm⁻³]	1,068
Teplota varu [°C]	100
Teplota vzplanutia [°C]	>100



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 03.11.2016

3. Skladovanie:

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiarno – technické charakteristiky:

Horľavina IV. triedy nebezpečnosti.

Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX DPF AIR JET FLUID je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel: 00421/37 78 22 326
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com