

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX

TRACTOR PLUS L 15W-40

Dátum: 10.01.2018

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je predstaviteľ novej generácie motorových olejov SHPDO, spĺňajúci požiadavky najnáročnejších naftových motorov.

Je to celoročný olej s vysokým obsahom výkonnostných prísad, ktoré zabezpečujú vynikajúcu ochranu motora aj pri predĺžených výmenných intervaloch.

Použitie:

DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je zvlášť vhodný pre použitie v preplňovaných a nepreplňovaných naftových štvortaktných motoroch nákladných automobilov v diaľkovej nákladnej doprave, v autobusovej doprave, v stavebníctve, v lodnej doprave, v poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej technike. Je vhodný aj na mazanie motorov ľahkých dodávkových automobilov s naftovým motorom.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 15W-40
Výkonnostný profil	API CI4/CF/SL ACEA E3/E5/E7

Schválenia:

- MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3
- Tatra TDS 30/12, Renault Trucks RLD-2, MTU Type 2, Cummins CES 20078,77,76,
- Avia, Deutz DQC II-10, ZETOR
- Caterpillar ECF-1a, MACK E-OM Plus

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,0-16,3
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	typická hod.	113,8
Viskozitný index	najmenej	135
Hustota pri 15°C, g/cm ³	typická hod.	0,885
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	225
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	10,7



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 10.01.2018

3. Skladovanie:

DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené