



## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX ATF CVT

Dátum: 20.07.2018

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ATF CVT.

### Charakteristika:

DYNAMAX ATF CVT je založená na syntetickom základnom oleji výnimočnej kvality v kombinácii so špeciálnym balíkom EP aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- používa sa v Audi Multitronic a Mercedes Benz Autotronic
- možný predĺžený interval výmeny
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatkových teplotách
- lepšia kontrola peny vedie k plynulému a trvalému zmene klzu a znižuje straty tekutín
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

### Použitie:

DYNAMAX ATF CVT je vysoko výkonná prevodová kvapalina s obsahom vybraných základných surovín špeciálne odporúčaná pre použitie v najnovších generáciách prevodoviek s plynulou zmenou prevodu (CVT) - prenášajú trakciu pomocou oceľových ťažných reťazí alebo tlačidiel.

### Špecifikácie:

- MB-Approval 236.20, Ford WSS-M2C928A
- BMW 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154,
- VW G 052 180, EZL 799

### 2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s		7,0
Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s		34
Viskozitný index	najmenej	173
Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>		848
Bod tuhnutia, °C	najviac	-51
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201



## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 20.07.2018

### **3. Skladovanie:**

Olej DYNAMAX ATF CVT sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ATF CVT je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231  
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené