



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 75W/140 LS GL-5

Dátum: 22.07.2018

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5 vyrobený na báze syntetického základového oleja s pridaním vysokoúčinných aditív pre aplikáciu s požadovaným obmedzeným preklzom (limited slip). Obsahuje špeciálne prísady na zvýšenie ochrany proti korózii, na zníženie opotrebenia materiálu. Tento prevodový olej má veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti, ktoré umožňujú optimálnu prevádzku všetkých pohyblivých častí a uľahčenie radenia prevodových stupňov „za studena“. Olej tiež zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti korózii a peneniu.

Použitie:

Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5 je syntetické vysokovýkonné multifunkčné mazivo navrhnuté tak, aby poskytovalo efektívne mazanie v moderných vysokovýkonných osobných vozidlách, športových a úžitkových vozidlách vybavené diferenciálmi konvenčnými, alebo s obmedzeným preklzom.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-140
Výkonnostný profil:	API GL-5 (LS)

Schválenia:

- MIL-PRF-2105-E, SAE J2360, MACK GO-J, Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05D/21D, Ford M2C192-A



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 22.07.2018

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	najmenej	179
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	najmenej	27,4
Viskozitný index	najmenej	184
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická hodnota	880
Bod tuhnutia, °C	najviac	-45
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: +421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené