EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4

Dátum: 15.10.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4 je ropný olej, ktorý obsahuje prísady na zvýšenie únosnosti mazacieho filmu. Minerálny olej zaručujúci veľmi dobré mazacie vlastnosti, protikorózne vlastnosti, vysokú odolnosť voči oxidácii a vysokú schopnosť prenášať zaťaženia.

Použitie:

Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4 je určený na mazanie mechanických prevodov automobilov a hnacích náprav, kde sú požadované oleje o vlastnostiach SAE 80W-90 s výkonnostnou úrovňou API GL-4. Je určený pre mazanie vozov, ktoré pracujú v ťažkých prevádzkových podmienkach, ako sú :

- vysoké rýchlosti a malé krútiace momenty
- nízke rýchlosti a veľké krútiace momenty

Je použiteľný na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek moderných osobných a nákladných automobilov, stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky a ďalších prevodových aplikácií.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 80W-90
Výkonnostný profil:	API GL-4

Schválenia:

- Autosan S. A., Eaton Truck Components S.A.

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm^2/s	najmenej	14,5-18
Viskozitný index	najmenej	104
Bod tuhnutia, °C	najviac	-27
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	235
Hustota pri 15°C, kg/m3	typic. hodnota	892

EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 15.10.2017

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené