



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX PSF SYNTH

Dátum: 04.10.2020

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX PSF SYNTH.

Charakteristika:

DYNAMAX PSF SYNTH je syntetický hydraulický olej vyvinutý pre vysoko namáhané systémy posilňovača riadenia, centralizované hydraulické systémy a tlmiče, ktoré dokážu dosiahnuť trvalú teplotu oleja až do približne 140 °C. Jedinečný balík aditív zaisťuje optimálnu teplotnú stabilitu, vysokú oxidačnú stabilitu, vynikajúce vlastnosti za studena, vysokú strihovú stabilitu. Osvedčená OEM technológia

Použitie:

DYNAMAX PSF SYNTH je vysoko kvalitný olej, ktorý spĺňa požiadavky normy VW TL 521 46. Má optimálny výkon ako centrálny hydraulický olej v posilňovači riadenia, pre riadenie zadnej nápravy, úroveň regulácie, tlmiče nárazov, na aktívne tlmenie a podporu motora, pre hydrostatický pohon ventilátora, alternátor a klimatizácia pre stabilizačné a trakčné systémy (ABS/ASR/ASC), pre centrálnu uzamykanie, hydraulické posilňovač bŕzd. Vhodný pre VW, Audi, Seat, Škoda.

Špecifikácie:

ISO 7308, DIN 51524 Teil 3

Schválenia:

- BMW 83 29 0 429 576, Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110
- Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130, Opel 1940 715, Opel 1940 766
- Porsche 000 043 203 33, Toyota PSF NEW-W, Toyota 08886-01115
- VW TL 521 46 (G002 000, G004 000 M2)
- CHF11S, CHF202, Citroen 9979 A1
- Land Rover PAS Fluid 14315 LRN2261
- MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0
- SAAB 93160548
- VOLVO 30741424, ZF TE-ML 02K



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 04.10.2020

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	min.	25,4
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	min.	7,6
Viskozitný index	min.	295
Hustota pri 15°C, kg/m ³		831
Bod tuhnutia, °C	max.	-66
Bod vzplanutia v o. t., °C	min.	162

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX PSF SYNTH sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX PSF SYNTH je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: +421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené