EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX OHHV 32,46

Dátum: 04.06.2015

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OHHV 32, 46.

Charakteristika:

Hydraulické oleje Dynamax OHHV 32 a OHHV 46 sú hydrogenačne rafinované ropné oleje zušľachtené prísadami proti oxidácii, korózii, na zníženie opotrebenia, proti peneniu a na zlepšenie viskozitných vlastností. Obsahuje modifikátor viskozity s depresantným účinkom.

Použitie:

Oleje Dynamax OHHV 32 a OHHV 46 sú určené na použitie hlavne pre vysokotlaké hydrostatické mechanizmy mobilných strojov pracujúcich v širokom rozsahu pracovných teplôt, vysokotlakých piestových čerpadlách s konštantným a premenlivým vztlakom, ktoré pracujú pri rýchlosti cca 2500 otáč./min a tlaku cca 35 MPa, v rotačných krídlových čerpadlách (tlak do 20 MPa), ako aj v precíznych sústavách hydraulického riadenia v hydraulických systémoch, ktoré pri zmenách teploty vyžadujú malé zmeny viskozity.
Sú použiteľné celoročne a sú miešateľné s inými ropnými hydraulickými olejmi.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	ISO VG 32 ISO VG 46
Výkonnostný profil:	HV (ISO-L-HV) HVLP (DIN 51 524/3)

2. Technické parametre výrobku

		OHHV 32	OHHV 46
Trieda viskozity ISO VG		32	46
Kinematická viskozita pri 40°C, mm^2/s		31,6	47,2
Viskozitný index	najmenej	150	145
Bod tuhnutia, °C	najviac	-32	-34
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	205	210
Odolnosť na zapenenie-Sekvencia I., ml		20/0	20/0

EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 04.06.2015

3. Skladovanie:

Oleje DYNAMAX OHHV 32, 46 sa skladujú v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OHHV 32, 46 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené