

## MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD SYNTH 20W-50 STREET

Motorbike HD Synth 20W-50 Street

### POPIS

Plně syntetický motorový olej pro použití do vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorů. Je speciálně určený pro značku Harley-Davidson. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazací vlastnosti, výtečnou čistotu v motoru a vynikající třecí hodnoty.

### VLASTNOSTI

- odolnost proti stárnutí a stabilita viskozity
- výborná ochrana proti opotřebení
- výtečná ochrana proti korozi
- vysoká čistota v motoru
- extrémně vysoká stabilita při vysokých teplotách

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorový olej)	: 20W-50	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 140,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 20,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -20 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -15 °C (CCS)	: ≤ 9500 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 165	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +250 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 4,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý motorový olej pro celoroční použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, terénních a závodních motocyklů, a rovněž v mnohých V-Twin motorech Harley-Davidson, ve kterých je předepsaný motorový olej viskozity 20W-50. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru. Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3816	D-BOOKLET
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20858	JP
4 l	plastový kanistr	Obj. č. 3817	D-BOOKLET
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 3818	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 3819	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3820	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 21460	D-GB

