

SPREJ PRO OPRAVU DEFektu PNEUMATIKY

Reifenreparaturspray

POPIS

Speciální kombinace účinných látek pro první pomoc při defektu pneumatiky, kdy bez demontáže utěsní defektní místo v pneumatice. Sprej je vhodný pro všechny běžné typy pneumatik osobních vozidel a karavanů s duší i pro bezdušové pneumatiky. Nelze použít na roztržené duše a bočně poškozené pneumatiky, nebo pokud je pneumatika uvolněná z ráfku.

VLASTNOSTI

- umožňuje následnou opravu pneumatiky
- pro všechny běžné rozměry pneumatik osobních vozidel
- rychlá pomoc bez demontáže pneumatiky
- jednoduchá aplikace

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kaučukový roztok
Barva, vzhled	: žlutá
Zápach, vůně	: charakteristický
Viskozita při +40 °C	: není použitelné
Bod vzplanutí	: -41 °C
Doba použitelnosti v originálním neotevřeném obalu	: 30 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro první pomoc při defektu pneumatiky všech běžných rozměrů používaných na osobních vozidlech a karavanech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Podle možností odstranit příčinu propíchnutí (např. hřebík, šroub) a kolo natočit tak, aby poškozené místo bylo směrem dolů. Povolit ventil a vypustit všechny vzduch.
2. Dobře protřepat obsah dózy. Za nízké teploty ohřát dózu např. na topení vozidla nebo pomocí rukou.
3. Našroubovat koncovku hadičky na ventil pneumatiky.
4. Pokud možno ve svislé poloze dózy nastříkat její celý obsah do pneumatiky.

Poznámka

Pro dobré rozlití přípravku v pneumatice je doporučeno ihned po aplikaci ujet mírnou rychlostí 10 – 15 km. Následně pneumatiku dofouknout na odpovídající tlak. **Nezapomenout vyhledat při nejbližší příležitosti pneuservis a pneumatiku nechat odborně opravit.**

UPOZORNĚNÍ

Obsažená rozpouštědla mohou zničit čidlo systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatice.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3343	D-GB-I-E
500 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2897	DK-FIN-N-S
500 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21532	F-GB-ARAB

