Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

PRO-LINE ČISTIČ GPL VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ

Pro-Line GPL-System Injection Cleaner

POPIS

Čistič GPL vstřikovacích systémů je kombinace vysoce účinných látek ve směsi, která je připravená k okamžitému použití. Čistič je určený pro všechny druhy benzinových vstřikovacích systémů, jako jsou např. K-, KE-, L-Jetronic a další obdobné systémy, které pracují se zemním plynem. Čištění se provádí pomocí pro tento účel vyvinutého přístroje na čištění palivového systému JetClean (obj. č. 5118/5119).

VLASTNOSTI

- rychle odbourává usazeniny
- odstraňuje karbon ze sacích ventilů a rovněž ze spalovacích prostorů
- zabraňuje propálení sacích ventilů
- zvyšuje provozní spolehlivost motoru
- hospodárné využití paliva díky jeho přesnému dávkování
- snižuje spotřebu pohonných hmot

TECHNICKÁ DATA

Báze	: aditiva, speciální nosná kapalina		
Barva / vzhled	: čirá		
Hustota při +15 °C	: 0,785	g/cm^2	
Viskozita při +40 °C	: < 7,0	mm^2/s	
Bod vzplanutí	: -10	°C	
Zápach	: charakteristický		
Forma	: kapalina		
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: I		ČSN 65 0201

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny druhy benzinových vstřikovacích systémů, které jsou upraveny pro provoz na zemní plyn nebo jsou provozovány se zemním plynem. K odstraňování problémů při provozu motorového vozidla jako jsou obtíže při startování, nepravidelný volnoběh, špatná reakce na přidání plynu, ztráta výkonu motoru, cukání motoru a vysoké hodnoty emisí způsobené zaneseným vstřikovacím zařízením nebo usazeninami na sacích ventilech a dnech pístů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Čisticí přístroj JetClean se naplní neředěným čističem GPL vstřikovacích systémů. Další postup je uvedený v návodu na použití přístroje na čištění palivového systému JetClean, obj. č. 7910.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml plechová dóza Obj. č. 1735 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 22.04.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 8/23/05/2016.