Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

ČISTIČ KLIMATIZACE

Klima-Anlagen-Reiniger

POPIS

Speciální čisticí kapalina, která jednoduše a účinně zbavuje klimatizační zařízení v osobních a užitkových vozidlech, autobusech a v domácnostech, bez nutnosti jejich demontáže, plísní a bakterií (jako je např. legionářská bakterie). Čistič zanechává po vyčištění čerstvou a příjemnou vůni. **Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítku a v produktové informaci.**

VLASTNOSTI

- ničí plísně a bakterie
- čistí vzduchové kanály
- odstraňuje nepříjemný pach
- zajišťuje čerstvý a čistý vzduch
- vytváří ochranný film
- zlepšuje jízdní komfort
- mikrobiologický posudek k dispozici

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dezinfekce, odstraňovač zápachů, vůně
Barva / vzhled	: bez barvy
Hustota	: 1,0 g/cm^3
Vůně	: citronová
Forma	: kapalina
Bod vzplanutí	: nedá se použít
Hodnota pH	: 7
Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Přípravek je určený k čištění a dezinfekci klimatizace osobních a užitkových vozidel, autobusů a rovněž domácích klimatizačních jednotek.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Objem 1 l postačí na jedno vozidlo nebo na klimatizační jednotku. Při použití je nutné dodržovat servisní doporučení k čištění výrobce klimatizace nebo vozidla. Pokud výrobce nevydal takové doporučení, je třeba postupovat dle následujícího doporučeného způsobu použití čističe klimatizace ve spreji. U klimatizací v užitkových vozidlech a autobusech a v domácích jednotkách je také možné čisticí kapalinu stříkat rovnou na povrch výparníku.

Doporučený postup LIQUI MOLY:

- Během čištění otevřít okna a důsledně se při práci vyvarovat vdechování výparů.
- Zkontrolovat, zda jsou volné odtoky kondenzované vody.
- Povrch výparníku vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při těchto nastaveních teploty a cirkulace vzduchu:
  Vypnout klimatizaci a přepnout na režim cirkulace vzduchu.
  Přívod vzduchu přepnout na spodní prostory (k nohám).
  Teplotu a ventilátor nastavit na maximum.

Čištění klimatizace:

- Zavést do zařízení stříkací sondu čističe směrem k výparníku (ke středu vozidla). Viz pokyny pro konkrétní typy vozidel na www.liqui-moly.biz.
- Působením čisticí kapaliny při opatrném posouvání stříkací sondy sem a tam důkladně opláchnout a očistit výparník.
- Čisticí kapalinu nechat působit 15 až 20 minut.
- Povrch výparníku opět vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při stejných nastaveních tepla a vzduchu jako před jeho čištěním.
- Vyčistit nebo vyměnit prachový a pylový filtr.

Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

ČISTIČ KLIMATIZACE

Klima-Anlagen-Reiniger

POZNÁMKA Eventuálně uniklou čisticí kapalinu je potřeba odstranit pomocí savé textilie a vody.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 4091 D-GB-F-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 4092 D-GB-F-I-E-P

