

4T MOTOROVÝ OLEJ PRO ČTYŘTAKTNÍ TRAVNÍ SEKAČKY SAE 30

Rasenmäher-Öl SAE 30

POPIS

Jednorozsahový motorový olej s obsahem jakostních základových olejů a vysokým podílem aditiv. Zaručuje prvotřídní mazání, maximální čistotu v motoru, výtečnou ochranu proti opotřebení a dlouhou životnost motoru sekačky. Spolehlivě chrání před korozí i za nepříznivých podmínek a při zimní odstávce z provozu. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- nízká ztráta odpařováním
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- vysoká ochrana proti opotřebení
- testován v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- výborný čisticí účinek
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- vysoká odolnost proti stárnutí
- výtečný mazací účinek

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SJ

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 90,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,6	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 115		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -33	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 6,8	%	ASTM D 5800-08 B
Číslo celkové alkality	: 11,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 4,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro čtyřtákní motory sekaček na trávu, motory nouzových agregátů proudu a rovněž pro motory, ve kterých je předepsáno používat jednorozsahový motorový olej třídy SAE 30.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce přístroje nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

600 ml	plastová lahev	Obj. č. 1268 D
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1264 D
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1266 D

