

OLEJ NA ŘETĚZY MOTOROVÝCH PIL 100

Säge-Kettenöl 100

POPIS

Jakostní minerální olej určený pro průběžné ztrátové mazání řetězů motorových pil, rámových pil apod. Vynikající přilnavost a optimální mazací schopnost zaručuje všem pohybujícím se dílům řetězu, jako jsou klouby a články řetězu, prvotřídní mazání a optimální ochranu před opotřebením a korozi. Díky svému příznivému chování viskozity zajišťuje celoroční použití při všech venkovních teplotách.

VLASTNOSTI

- vynikající mazivost
- výborná přilnavost
- výborné chování při nízkých teplotách
- dobré viskozitní a teplotní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Klasifikace ISO	: 100		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 100	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 13,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 130		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Oxidový popel	: 0,5	g/100g	DIN EN ISO 6245
Barva / vzhled	: šedo-černá		

OBLAST POUŽITÍ

Mazání řetězů všech vysokovýkonných motorových a rámových pil apod. Hodí se pro extrémní pracovní podmínky, jako je např. řezání tvrdého dřeva.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorové pily a řetězu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1277 D
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1278 D
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 2992 D-DK-FIN-N-S
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1190 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1191 D-GB

