

BIO OLEJ NA ŘETĚZY MOTOROVÝCH PIL

Bio-Säge-Kettenöl

POPIS

Vysoce výkonný olej na bázi vybraných rostlinných olejů pro řetězy motorových pil. Jeho speciální složení zaručuje rychlou biologickou odbouratelnost a toxikologickou nezávadnost. Vynikající přilnavost a optimální mazací schopnost zaručuje všem pohybujícím se dílům řetězu, jako jsou klouby a články řetězu, prvotřídní mazání a optimální ochranu před opotřebením a korozi. Díky svému příznivému chování viskozity zajišťuje celoroční použití při všech venkovních teplotách. Olej byl testován a ohodnocen nejvyšší známkou šetrnosti k životnímu prostředí německou organizací KWF (Správní výbor pro práci v lese a lesní techniku), obdržel ekoznačku „Modrý anděl“.

VLASTNOSTI

- dobré viskozitně-tepelné vlastnosti
- vynikající přilnavost
- vynikající vlastnosti při nízkých teplotách
- výborné mazací schopnosti
- biologicky rozložitelný
- vysoká ochrana proti opotřebením

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,920	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita základového oleje při +40 °C	: 100 ,0	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita základového oleje při +100 °C	: 21,6	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 245		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +310	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Barva / vzhled	: zelenavá		
Biologická odbouratelnost po 21 dnech	: > 98	%	
Stupeň ohrožení vody (WGK)	: 0		
Doba použitelnosti v originálním neotevřeném obalu	: 60 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání řetězů motorových pil. Hodí se také pro extrémní pracovní podmínky, jako je např. řezání tvrdého dřeva.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce motorové pily a řetězu. Uchovávat mimo dosah dětí. Nevlévat nepoužité množství oleje do kanalizace, vodních toků a půdy. Zbytky oleje odstraňovat ve sběrných místech pro komunální znečišťující látky. K recyklaci obalů předávat jen prázdné obaly.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1280 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1281 D-GB-I-E-P

