

OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY – 10W STŘEDNÍ

Motorbike Fork Oil 10W medium

POPIS

Plně syntetický olej do předních i zadních motocyklových tlumičů pérování. Je připravený pro univerzální použití. Speciální syntetické základové oleje a odpovídající aditiva zaručují optimální jízdní vlastnosti a tlumení motocyklu. Zabraňuje vzniku pěny a ztvrdnutí těsnících elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťují dlouhou životnost.

VLASTNOSTI

- zabraňuje bobtnání těsnění
- zabraňuje vzniku pěny
- dobrá ochrana před korozi
- vysoká ochrana před opotřebením
- lepší jízdní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 10W		
Hustota při +15 °C	: 0,830	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 28,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,7	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 146		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +244	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 0,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobců motocyklových tlumičů, teleskopických vidlic a rovněž výrobců motocyklů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1506 D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 7599 D-RUS-UA
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 5952 D-F-I-GR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2715 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20092 GB-F-E-USA-CAN
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1606 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 5953 D-F-I-GR
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3828 D-GB

