

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray

Dátum: 19.11.2020

Suchý teflon - sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray – suchý teflon. DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray slúži ako mazivo na suché povrchy kovových a plastových mechanických častí.

Charakteristika:

DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je mazivo na suché povrchy kovových a plastových mechanických častí, kde nesmú zostať žiadne zvyšky oleja alebo maziva.

Vlastnosti výrobku:

- žiadne zvyšky oleja alebo maziva (suchý povlak)
- nízky koeficient trenia
- vynikajúca priľnavosť
- zabraňuje opotrebovaniu a prilepeniu
- vhodné pre časti, ktoré sú náchylné na ľahké zaťaženie a nízku rýchlosť
- odolnosť voči vplyvom počasia
- vhodný ako prostriedok podporujúci odlepovanie foriem, kde nie je žiadúce použitie silikónu

Vzhľad:

DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať.

Naniesť tenkú vrstvu maziva. Po odparení rozpúšťadla (približne po 1 min.) ostane suchý ochranný povlak PTFE.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,600 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%]	min. 99
Tlak pár [bar]	3 – 4
Index lomu pri 20°C	-
Teplota vzplanutia [°C]	< 0



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.11.2020

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.dynamaxoil.com