

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX COPPER SPRAY

Dátum: 19.11.2020

Medený sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX COPPER SPRAY – medený sprej. DYNAMAX COPPER SPRAY slúži na mazanie skrutkových spojov.

Charakteristika:

DYNAMAX COPPER SPRAY je sprej s vysokým obsahom medi na mazanie skrutkových spojov, ktoré sú vystavené veľmi vysokým teplotám.

Vlastnosti výrobku:

- vysoká tepelná stabilita
- odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- vynikajúca priľnavosť
- chráni pred koróziou
- zabraňuje opotrebovaniu a zlepeniu

Vzhľad:

DYNAMAX COPPER SPRAY je oranžový aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať.

Naniest' medené mazivo. Špecifické vlastnosti sa dosiahnu po vyparení rozpúšťadla (približne 1 min.).

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX COPPER SPRAY musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	oranžový
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,810 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	min. 70
Tlak pár [bar]	3 – 4
Index lomu pri 20°C	-
Teplota vzplanutia [°C]	< 21



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.11.2020

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX COPPER SPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX COPPER SPRAY je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX COPPER SPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.dynamaxoil.com