



TECHNICKÝ LIST



Profesionální řada

Cylinder Block Seal

Bez demontáže utěsňuje trhliny v bloku válců.

Vlastnosti

- Utěsňuje praskliny v litinových, ocelových a hliníkových blocích válců, a to bez demontáže.
- Okamžitá oprava během 30 minut.
- Odolný vysokým teplotám, tlaku vody a vibracím.
- Neucpává hadice.

Použití

- Vnitřní a vnější trhliny na bloku válců, které vedou k pronikání chladicí směsi do olejového systému nebo spalovací komory.
- Při nadměrném výfuku bílého kouře.
- Při tvorbě emulze voda – olej (barva kávy) v olejovém systému (je vidět na plnicím uzávěru).

Dávkování

- Kompletní návod v technickém listu nebo příbalovém letáčku.
- 325 ml dostačuje pro chladicí systém o obsahu až 8 litrů.
- Upozornění: Wynn's CYLINDER BLOCK SEAL není kompatibilní s chladicími kapalinami. Musí být přidán pouze do čisté vody. Nelijte ho do oleje nebo přímo na válce.

Poslední revize: 09. 03. 2020

Uvedené vlastnosti a použití produktů jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. Vzhledem k všestrannosti aplikace není možné uvést všechny podrobnosti a tím pádem nepřebíráme žádné závazky ani povinnosti, které z používání toho produktu vyplývají.