

Q8 Chopin 46

Olej pro pneumatická nářadí

Použití

Olej pro pneumatické nářadí a kamenické vrtačky. Zajišťuje výbornou ochranu proti oděru, rzi a korozi, proti kondenzační vodě a následně i proti námraze. Vytváří silný olejový film bránící vymývání vodou.

Schválení a doporučení

ISO 6743-11 kategorie PAC-PBC

Přednosti

- Nižší prostoje a vyšší efektivita údržby.
- Výborná ochrana proti opotřebení, rzi a korozi, dokonce i v přítomnosti kondenzované vody.
- Vynikající prevence námrazy díky emulgaci kapiček vody.
- Silný olejový film zabraňuje vymývání vodou.
- Pokročilé adhezivní vlastnosti.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída ISO			46
Vzhled	vizuálně		jasná čirá
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	876
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6,72
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-24
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	222
Korozní účinek na oceli, metoda A a B, 24 h	ASTM D665		vyhovuje
Čtyřkuličkový test, svárové zatížení	IP 239	N	1700

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.