

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Synt RN 5W-30 je prémiový syntetický motorový olej s extra nízkým obsahem popela, vyrobený technologií dvojího mazacího filmu, pro moderní osobní auta a malá užitková vozidla v environmentálních kategoriích Euro 5 a Euro 6.

Použití



Nejnovější dieselové motory vozů Renault a Nissan vybavené filtrem pevných částic

Vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF) nebo tříccestným katalyzátorem

Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího filmu

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné vrstvy v případě extrémních zatížení

Nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS)

Dlouhá životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Vynikající tekutost za studena

Spolehlivý start a provoz i při extrémně nízkých teplotách

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
MB-Approval 226.51
Renault RN0720
ACEA C4

Vlastnosti

| Vlastnosti | Typické hodnoty |
|---|-----------------|
| Hustota při 15°C [g/cm ³] | 0,853 |
| Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s] | 68,1 |
| Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s] | 11,9 |
| Bod tekutosti [°C] | -39 |
| Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C] | 230 |

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

syntetický motorový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13100226 MOL Dynamic Synt RN 5W-30 170KG

216,5 l ocelový sud (jen na objednávku)

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)