MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30

syntetický olej pro naftové motory

MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30 je prémiový, výkonný, plně syntetický, palivo šetřící motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS), pro nejmodernější užitková vozidla. Díky vysoké oxidační stabilitě syntetických olejů si zachovává své vynikající vlastnosti i při trvale vysokých teplotách motoru. Zajišťuje vynikající ochranu motoru i pro dlouhé výměnné intervaly oleje. Splňuje požadavky širokého rozsahu výkonnostních úrovní výrobců motorů společně s nejpřísnějšími americkými a evropskými specifikacemi pro naftové motorové oleje. Doporučuje se zejména pro motorová vozidla, které jsou vyráběny se systémy čištění výfukových plynů, které vyhovují emisním požadavkům norem Euro IV, Euro V a Euro VI.

Použití



	Užitková vozidla vybavená systémy EGR (zpětná recyrkulace výfukových plynů), SCR (selektivní katalytická redukce), filtrem pevných částic (DPF) a/nebo dieselovým oxidačním katalyzátorem (DOC)
	Motory užitkových vozidel poháněné palivem s nízkým a ultranízkým obsahem síry
	Konvenční vysoce výkonné přeplňované nebo nepřeplňované motory užitkových vozidel
	Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti
	Motory zemědělských, stavebních a ostatních strojů
	Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Nízký obsah popela	Zaručuje dlouhou životnost zařízení k následnému zpracování výfukových plynů
Extrémně dlouhá životnost oleje	Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí
Palivo šetřící formulace	Jeho použití umožňuje snížit provozní náklady a emise škodlivých látek
Nízká těkavost	Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Extrémní nízkoteplotní vlastnosti	Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie
Vynikající zpracování sazí	Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru
Výjimečná tepelná a oxidační stabilita	Snižuje tvorbu kalu při nízkých teplotách a usazenin při vysokých teplotách

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz

MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30

syntetický olej pro naftové motory

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MACK EO-S-4.5
ACEA E6
API CK-4
MAN M 3677
MAN M 3777
Scania LDF-4
DAF
Caterpillar ECF-3
DDC 93K222
Deutz DQC IV-18LA
ACEA E9

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm3]	0,858
Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]	70,8
Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]	11,7
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech, které jsou chráněné před přímými povětrnostními vlivy a slunečním zářením. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení.
Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně - bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu
Motorové oleje jsou plně formulované výrobky, dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné škody. V tomto případě výrobce ani prodejce nenese zodpovědnost za případné škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C