# MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

## převodový olej

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W je převodový olej prémiové kvality vyrobený z vysoce rafinovaných olejů na minerální bázi a komplexního aditivačního systému. Díky svému speciálnímu složení poskytuje vynikající výkon převodů a mokrých brzd, jakož i výbornou ochranu proti opotřebení.

## Použití



- Hydraulické systémy stavebních a těžebních strojů
- Převody stavebních a těžebních strojů
- Převody a hydraulické systémy zařízení používaných pro manipulaci s materiálem

## Vlastnosti a výhody

| | |
|---|---|
| Vynikající ochrana proti opotřebení | Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz |
| Vynikající zatížitelnost | Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, chrání proti zadření |
| Optimální třecí vlastnosti | Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění |
| Nízká tendence k pěnění | Nižší riziko kavitace |
| Vynikající ochrana proti korozi | Dlouhodobá ochrana součástek |
| Výjimečná tepelná a oxidační stabilita | Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin |

## Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W
*ZF TE-ML 03C[ZF002245]*
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

## Vlastnosti

| Vlastnosti | Typické hodnoty |
|---|---|
| Hustota při 15°C [g/cm3] | 0,881 |
| Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s] | 36,9 |
| Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s] | 6,0 |
| Viskozitní index | 106 |
| Bod tekutosti [°C] | -33 |
| Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C] | 240 |

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

# MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

## převodový olej

## Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně-bezpečností předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.
Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za vzniklé škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

## Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

**SAP kód a balení:**
13100036 MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG 216,5 l ocelový sud

**Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz**

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)