

MOL Farm JD

traktorový olej UTTO (převodový a hydraulický)



MOL Farm JD je univerzální traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálních základových olejů, které mají vynikající nízkoteplotní vlastnosti s použitím komplexního balíku přísad, aby splňoval požadavky na vysoké zatížení, které se vyskytují v zemědělských strojích.

Použití



Měníče točivého momentu zemědělských a stavebních strojů vhodné pro John Deere Direct Drive, Powershift.

Převody s mokrou brzdou

Spojka v olejové lázni

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebení

Optimální třecí vlastnosti

Vynikající ochrana proti korozi

Vynikající stříhová stabilita

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Zlepšené nízkoteplotní vlastnosti

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění

Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Netvoří se usazeniny anebo kaly

Spolehlivý provoz i při nízkých teplotách

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm JD

traktorový olej UTTO (převodový a hydraulický)



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,875
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	60,0
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	9,40
Viskozitní index	138
Bod tekutosti [°C]	-36
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101983

SAP kód a balení:

13100012 MOL Farm JD 50KG

60 l ocelový sud

13100014 MOL Farm JD 180KG

216,5 l ocelový sud

13100011 MOL Farm JD 860KG

1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)