

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový převodový olej



MOL Hykomol K 80W-90 je vícestupňový automobilový převodový olej, vyrobený ze základových olejů, které byly připraveny pomocí moderních procesů rafinace ropy, za použití přísad s kombinovaným účinkem.

Použití



Diferenciály užitkových vozidel

Diferenciály a převodovky průmyslových a stavebních strojů

Hypoidní převody

Diferenciály osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Řídící jednotky

Nápravy a rozvodovky

Valivá ložiska mazaná olejem

Vlastnosti a výhody

Vynikající zatížitelnost

Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, chrání proti zadření

Vysoce účinný systém EP aditiv

Vynikající ochrana proti opotřebení i u převodů vystavených extrémně velkým zatížením

Nízká tendence k pěnění

Souvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkách

Vynikající ochrana proti korozi

Dlouhá životnost převodů a nižší náklady na údržbu

Vynikající oxidační stabilita

Umožňuje aplikaci s dlouhým výměnným intervalem

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 80W-90
ZETOR
API GL-5
MIL-L-2105D

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,895
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	143
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitní index	101
Bod tekutosti [°C]	-27
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2018.01.31 15:10

1 / 2 Strana.

Verze: 026.032.000

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový převodový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením.

Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní - bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

SAP kód a balení:

13301340	MOL Hykomol K 80W-90 1L	1 l plastová láhev
13300296	MOL Hykomol K 80W-90 X10L	10 l plastový kanistr
13300623	MOL Hykomol K 80W-90 20LA	20 l plastový kanistr
13100190	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60 l ocelový sud
13100191	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216,5 l ocelový sud
13100188	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)