MOL Transol 220

olej pro průmyslové převodovky

MOL Transol 220 je průmyslový převodový olej vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů na minerální bázi a vyváženého aditivačního systému. Obsahuje EP přísady..

Použití



	Uzavřené průmyslové převody s přímými a šikmými zuby, kuželočelní zkosené převody s přímým a spirálovým ozubením
	Převody a ložiska obsahující části s neželezných kovů (např. bronzové, měděné)
	Mechanické pohony obráběcích strojů

Vlastnosti a výhody

Dobrá únosnost	Vytváří stabilní mazací film, snižuje opotřebení Vyšší provozní bezpečnost, spolehlivost a životnost zařízení
Žádná tvorba usazenin	Nízké náklady na filtry a méně prostojů
Vynikající ochrana proti korozi	Dlouhá životnost převodů a nižší náklady na údržbu
Dobrá odlučivost vody	Efektivní a souvislé mazání
Rychlá odlučivost vzduchu	Souvislý mazací film bez vzduchových bublin
Vynikající kompatibilita se žlutými kovy	Plně kompatibilní s bronzovými a měděnými kovovými částmi

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 220
API GL-3
ISO 12925-1 CKC
ISO-L-CKC
DIN 51517-3 (CLP)

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm3]	0,897
Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]	221,8
Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]	18,5
Viskozitní index	92
Bod tekutosti [°C]	-15
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	235
Protizadírací vlastnosti (FZG)	
- nevyhovující stupeň zatížení	>12

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Transol 220
olej pro průmyslové převodovky

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením .
Během transportu,skladování a užívání produktu dodržujte pracovně–bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

SAP kód a balení:

13100327	MOL Transol 220 180KG	216,5 l ocelový sud
13100325	MOL Transol 220	autocisterna

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)