

Q8 Allroads 4T 10W-40

Syntetický olej pro 4-taktní motory

Použití

Vysoce výkonný motorový olej na syntetické bázi pro všechny typy vzduchem nebo vodou chlazených motocyklů. Pro všechny 4-taktní motory motocyklů s mokrou nebo suchou spojkou. Je vhodný pro všechny jízdní silniční i terénní podmínky. Poskytuje silný mazací film všem pohyblivým dílům, čímž garantuje vynikající ochranu proti opotřebení za všech jízdních podmínek.

Schválení a doporučení

API SN;
JASO MA2

Přednosti

- Vynikající ochrana proti opotřebení za všech jízdních podmínek.
- Velmi vhodný pro všechny jízdní silniční i terénní podmínky.
- Poskytuje silný mazací film.
- Optimální ochrana proti rzi a korozi.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	874
Viskozitní třída oleje			10W-40
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	98
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Viskozitní index	ASTM D2270		154
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	202
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-42
Zdánlivá viskozita při -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6610

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.