

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Brzdová kapalina, DOT 4

Použití

Automobilová brzdová kapalina neropného typu pro systémy hydraulických brzd a spojek s přírodními nebo syntetickými těsněními. Určená pro osobní a užitkové automobily, autobusy a užitková vozidla. Použití dle uvedených specifikací.

Aplikace

Doporučuje se vyměnit brzdovou kapalinu podle pokynů výrobce nebo alespoň jednou za dva roky.

Schválení a doporučení

FMVSS 116 DOT 3, 116 DOT 4;
SAE J 1703, J 1704

Přednosti

- Zvýšená bezpečnost provozu díky velmi vysokému bodu varu a nízkému tlaku par.
- Omezené opotřebení díky dobrým mazacím schopnostem.
- Výjimečně rychlá funkce brzd při vysokých a nízkých teplotách.
- Optimálně stabilní charakteristiky kapaliny.
- Vynikající ochrana systému proti korozi kovů.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Kinematická viskozita při -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1500
Kinematická viskozita při 40 °C (extrapolovaná)	ASTM D445	mm ² /s	7,9
Barva	vizuálně		světle jantarová
Bod varu - mokrý	FMVSS 116	°C	165
Bod varu - suchý	FMVSS 116	°C	265
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	110
Hustota při 20 °C	ASTM D4052	kg/m ³	1052

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.