

Q8 T 2200

Univerzální traktorový olej - UTTO

Použití

Univerzální olej (UTTO) pro zemědělské, lesní a stavební stroje. Použitelný pro převodové a hydraulické systémy, koncové náhony, mokré brzdy a spojky.

Schválení a doporučení

API GL-4;
Allison C-4;
Case MS 1207, MS 1209, MS 1210;
Case New Holland MAT 3505, MAT 3506, MAT 3525;
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL;
Ford M2C 134-D;
John Deere JDM J20C;
Komatsu KES 07.866;
Kubota UDT;
Massey Ferguson CMS M 1135, CMS M 1141, CMS M 1143, CMS M 1145;
New Holland NH 410-B;
Volvo 97303 (WB 101);
ZF TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 06K, TE-ML 17E, TE-ML 21-F

Přednosti

- Optimální třecí vlastnosti.
- Snižuje hlučnost mokrých brzd a díky potlačení opotřebení třecí desky zvyšuje účinnost brzd a prodlužuje jejich životnost.
- Zajišťuje výborné mazání jednotlivých převodů.
- Ochraňuje před rzí a korozí.
- Vhodný jako hydraulická kapalina.
- Obsahuje účinné inhibitory pění.
- Kompatibilní s konvenčním těsněním, čímž zabraňuje úniku náplně.

	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	883
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55,1
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,81
Viskozitní index	ASTM D2270		165
Brookfieldova viskozita při -26 °C	ASTM D2983	Pa.s	8
Brookfieldova viskozita při -10 °C	ASTM D2983	Pa.s	1,2
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-30
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	208
FZG-test, A/8,3/90	DIN 51354	stupeň poškození	10

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.