

Q8 T 2500

Univerzální traktorový olej - UTTO

Použití

Univerzální syntetický olej pro zemědělské a stavební stroje, které vyžadují specifikaci Volvo WB 102. Použití jako mazivo poháněných náprav, kapalina pro mokré brzdy a spojky, hydraulická kapalina, převodový olej.

Schválení a doporučení

API GL-4;
Allison C-4;
Case MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210;
Case New Holland MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526;
Ford M2C 86-C;
John Deere JDM J20D;
Kubota UDT;
Massey Ferguson CMS M 1110, CMS M 1127-B, CMS M 1135,
CMS M 1141, CMS M 1143, CMS M 1145;
Volvo 97304 (WB 102);
ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05E, TE-ML 05F, TE-ML 06K

Přednosti

- Vynikající oxidační stabilita.
- Snižuje hlučnost mokrých brzd a díky potlačení opotřebení třecí desky zvyšuje účinnost brzd a prodlužuje jejich životnost.
- Vynikající retence viskozity poskytuje nejvyšší ochranu rychlostního stupně.
- Velmi dobrá odezva hydraulických součástí.

	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	856
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39,5
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,7
Viskozitní index	ASTM D2270		181
Brookfieldova viskozita při -40 °C	ASTM D2983	Pa.s	18,5
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-48
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	228

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.