

Q8 T 3000

Univerzální traktorový olej - UTTO

Použití

Univerzální převodový/hydraulický olej (UTTO), určený pro traktory, zemědělské a stavební stroje, které vyžadují speciální mazací ochranu poháněné nápravy. Použitelný pro mazání zadní nápravy, pro mokré brzdy a spojky, jako převodový či hydraulický olej.

Schválení a doporučení

API GL-4;
Allison C-3;
Case MS 1207, MS 1209;
Case UK/David Brown;
Caterpillar TO-2;
Fiat AF 87;
Ford M2C 86-B;
Komatsu Dresser B06-0002;
Landini UTTO;
Massey Ferguson CMS M 1127 CMS M 1135, CMS M 1141;
Same Deutz Fahr

Přednosti

- Snižuje hlučnost mokrých brzd a díky potlačení opotřebení třecí desky zvyšuje účinnost brzd a prodlužuje jejich životnost.
- Zajišťuje výborné mazání jednotlivých převodů.
- Vynikající odezva hydraulických součástí.
- Optimální protipěnové vlastnosti.
- Vynikající kompatibilita s konvenčními elastomery.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	885
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84,8
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,61
Brookfieldova viskozita při -26 °C	ASTM D2983	Pa.s	31
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-30
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	220
Viskozitní index	ASTM D2270		109

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.