

## **PŘEVODOVÝ OLEJ (GL4) SAE 80W**

Getriebeöl (GL4) SAE 80W

### **POPIS**

Vysoce výkonný vysokotlaký převodový olej vyrobený z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv pro vozidla s osvědčenou převodovou technologií. Poskytuje stabilní mazací film a minimalizuje opotřebení. Disponuje extrémně dobrými mazacími vlastnostmi a vynikající ochranou před korozí. Umožňuje snadnější řazení převodů.

### **VLASTNOSTI**

- snižuje hlučnost chodu převodů
- vysoká tlaková zatížitelnost
- snižuje opotřebení ozubení
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům
- dobré viskozitní a teplotní chování
- excelentní odolnost proti stárnutí

### **SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ**

API GL4 • MB 235.1 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 17A • ZF č. verze ZF000694

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2

### **TECHNICKÁ DATA**

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,885	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 93,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 110		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +218	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -27	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049

### **OBLAST POUŽITÍ**

Pro převodovky (zejména pro manuálně řazené) a rozvodovky s normálním až vyšším zatížením, pro které je požadovaný převodový olej klasifikace API GL4.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Při výběru oleje dodržet výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

### **DOSTUPNÁ BALENÍ**

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1401 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1020 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1952 D-RUS-UA
20 l	plastový kanystř	Obj. č. 1033 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 1039 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 4718 D-GB

