

MOTOROVÝ OLEJ TOURING HIGH TECH HD 30

Touring High Tech HD 30

POPIS

Minerální jednorozsahový motorový olej do klasických motorů a agregátů, pro které jejich výrobci předepsali použití mírně legovaného motorového oleje. Zabraňuje vzniku černých kalů. Obzvláště při extrémních provozních podmínkách zabezpečuje stabilní mazací film. Obsahuje zvýšený podíl komponentů pro ochranu před opotřebením.

VLASTNOSTI

- testovaný v motorech s katalyzátory
- vysoký mazací účinek
- použitelný v benzinových i dieselových motorech s i bez přeplňování
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vysoká spolehlivost mazání
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- dobré vlastnosti pro studené starty motoru
- vysoká stříhová stabilita
- výborný čisticí účinek
- vysoká ochrana proti opotřebením

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E2 • API CF • API CF-4 • API SJ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 90,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 115	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -33 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 6,8 %	ASTM D 5800-08 B
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 3016
Číslo celkové alkality	: 11,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 4,0	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vysoce výkonný motorový olej pro benzinové i dieselové motory (atmosférické i přeplňované turbodmyčadlem). Zvláště vhodný při dlouhých intervalech výměny oleje a extrémních provozních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1265 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1267 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1263 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1269 D-GB

