

SPREJ PRO MONTÁŽ PNEUMATIK

Reifenmontagespray

POPIS

Prostředek zabraňuje poškození pneumatik jejich při montáži případně demontáži na disky. Je úsporný ve spotřebě, umožňuje rychlejší práci, disponuje výbornými vzlínavými schopnostmi a kluznými vlastnostmi, a rovněž zabraňuje po montáži pootočení pneumatiky na disku.

VLASTNOSTI

- velká vydatnost
- vynikající kluzné vlastnosti
- po montáži zabraňuje prokluzu pneumatiky na disku
- optimální vzlínavé vlastnosti
- umožňuje rychlou práci
- jednoduchá aplikace

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina
Báze	: syntetický kaučuk
Barva / vzhled	: bílá
Rozpustnost ve vodě	: rozpustná
Bod vzplanutí	: -60 °C
Hodnota pH při +20 °C	: 8

OBLAST POUŽITÍ

Pro jednoduchou a profesionální montáž a demontáž pneumatik všech motorových vozidel, jako jsou osobní a užitkové automobily, dodávky, zemědělské stroje a motocykly. Výborně se hodí pro nízkoprofilové pneumatiky a pneumatiky typu Run Flat s nouzovým dojezdem při defektu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Sprejovou dózu před použitím krátce protřepat. Dostatečně nastříkat patky pneumatiky a pneumatiku namontovat na disk, případně demontovat předepsaným způsobem z disku. Z počátku bílý kluzný film, jehož barva slouží jako indikátor nanesení, po krátké době zprůhlední. Proto není nutné žádné následné čištění boků pneumatik.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 1658 D-GB-I-E-P

