

OCHRANA PROTI MRAZU PRO VZDUCHOVÉ BRZDY

Frostschutz für Druckluftbremsen

POPIS

Ochrana proti mrazu pro vzduchové brzdy je směs účinných látek složená z alifatických alkoholů a antikoročních prostředků. Neobsahuje žádný ethanol. Zabraňuje zamrzání kondenzační vody v systému vzduchových brzd. Chrání brzdové zařízení před korozí a zlepšuje mazání ventilů. Zabraňuje ztvrdnutí gumových součástí. Obzvláště při nízkých teplotách zajišťuje spolehlivou funkci brzdového zařízení na tlakový vzduch.

VLASTNOSTI

- výtečné vlastnosti při nízkých teplotách
- maže ventily
- zajišťuje bezpečnou funkci vzduchových brzd
- dlouhodobě chrání před korozí
- zabráňuje zamrzání kondenzační vody

TECHNICKÁ DATA

Báze	: alifatické alkoholy a inhibitory koroze
Barva / vzhled	: bezbarvá, čirá
Forma	: kapalina
Hustota při +15 °C	: 0,798 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	: mísitelná
Bod vzplanutí	: +12 °C
Samozápalnost	: není
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Ochrana proti mrazu pro vzduchové brzdy se používá pro ochranu a rovněž pro ošetřování brzd ovládaných tlakovým vzduchem. Hodí se pro všechny brzdové systémy na tlakový vzduch, které mají zabudovanou nádržku na protimrazovou kapalinu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Protimrazovou kapalinu nalít do odpovídající nádoby v brzdovém systému vzduchových brzd. Pro optimální ochranu a péči brzdového systému je doporučeno používat Ochranu proti mrazu pro vzduchové vrstvy po celý rok. Nádobku s kapalinou pravidelně kontrolovat a podle potřeby ji doplňovat. Dodržovat existující pokyny výrobce vozidla nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 1828 D-GB-GR-I
1 l	plechová dóza	Obj. č. 7662 D-RUS-UA

