

PASTA NA ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ

Kratzer Stop

POPIS

Přípravek je univerzálně použitelná brusná pasta bez obsahu silikonových olejů. Hodí se pro odstraňování škrábanců, stříkací mlhy, stop po broušení a pomerančové struktury povrchu na standardních i metalických lacích. Je také vhodná pro použití na zmatovaných nebo zašlých plastových sklech nebo na plastových krytech světlometů z polykarbonátu. Pasta je vhodná pro ruční i strojní aplikaci.

VLASTNOSTI

- příprava povrchů před jejich lakováním
- snadné odstranění zvětralých vrstev lakovaných povrchů
- bez obsahu silikonových olejů
- jednoduché použití

TECHNICKÁ DATA

Báze	: brusné elementy, vosky
Barva / vzhled	: růžová
Forma	: pastovitá, kapalná
Zápach / vůně	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,08 g/ml
Hodnota pH	: 7,8
Bod vzplanutí	: > 61 °C
Viskozita při +20 °C	: 20000 – 25000 mPa.s
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý prostředek pro odstranění škrábanců. Vhodný pro standardní i metalické laky. Optimálně se hodí pro odstranění zmatovaných nebo zašlých vrstev na plastových sklech nebo na plastových krytech světlometů z polykarbonátu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Tubu s přípravkem před použitím řádně protřepat. Pastu nanést na měkký hadřík nebo na houbu a krouživými pohyby a lehkým tlakem lehce roztírat na ošetřované plochy (při mechanické aplikaci nastavit leštičku s pěnovým talířem na 1500 – 2000 otáček).

Pozor na přechodech a hranách karoserie, pasta působí velmi abrazivně!

Zbytky pasty následně odstranit pomocí měkké utěrky, přednostně použít utěrku z mikrovláken. Ošetřené lakové plochy nakonec ošetřit, např. přípravkem Liqui Moly – Univerzální politurou (obj. č. 1679).

DOSTUPNÁ BALENÍ

200 ml	plastová tuba	Obj. č. 2320	D-GB-F-ARAB
200 ml	plastová tuba	Obj. č. 20887	JP

