Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 FORMULA

Motorbike 4T 10W-40 Formula

POPIS

Výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití do vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motocyklových motorů. Je speciálně určený pro celoroční použití v běžně až vysoce zatížených motorech, jako jsou v silničních a závodních motocyklech a ve skútrech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazací vlastnosti, výtečnou čistotu v motoru a vynikající hodnotu součinitele tření. Výborně se hodí pro použití v motocyklových motorech s i bez spojky v olejové lázni a splňuje specifikaci JASO MA2.

VLASTNOSTI

- vysoká střihová stabilita
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- vysoká ochrana proti opotřebení
- výtečná čistota v motoru
- testován v motorech s katalyzátory
- výborně se hodí pro motory s mokrou spojkou
- optimální odolnost proti stárnutí
- zaručuje nízkou spotřebu oleje

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN Plus ● JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 96,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 158		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +238	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních a závodních motocyklů a rovněž skútrů. Olej se výborně hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ


Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

POZNÁMKA

Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

800 ml plastová lahev Obj. č. 3036 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 01.11.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 19/01/08/2019.