

ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN

Ölfleckentferner

POPIS

Speciálně vyvinutý prostředek k rychlému a hospodárnému odstranění trvanlivých a pro životní prostředí škodlivých olejových skvrn z podlah dílen a garáží, příjezdových cest, parkovišť apod.

TECHNICKÁ DATA

Báze : rozpouštědlo, savé pigmenty
Barva / vzhled : světle žlutá
Bod vzplanutí : -60 °C
Zápach : charakteristický
Forma : aerosol, kapalina

OBLAST POUŽITÍ

Odstraňování olejových skvrn ze savých i nesavých povrchů, jako je asfalt, beton, cihly Klinker, cementový potěr a keramika. Optimální prostředek také pro zjišťování úniku oleje z motorů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před upotřebením dózu řádně protřepat. V poloze dózy kolmo k zemi přípravek nastříkat na znečištěné místo ze vzdálenosti cca 10 cm a nechat 20 – 30 minut působit. Následně odstranit zbytky nečistot. Podle potřeby postup opakovat.

Použití pro zjištění úniku oleje: Motor očistit a usušit. Přípravek nastříkat na spojovací místa na motoru a nechat zaschnout. Na místě úniku oleje se následně netěsné místo indikuje zbarvením povrchu motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 3315 D-GB-I

