Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ TRUCK LD 80W-90

Hypoid-Getriebeöl Truck (GL5) LD 80W-90

POPIS

Truck LD 80W-90 je vysokotlaký převodový olej, který byl speciálně vyvinutý pro prodloužené intervaly výměny oleje a pro použití v rozvodovkách hnacích náprav užitkových vozidel a stavebních strojů bez samosvorných diferenciálů. Vybrané základové oleje a speciální aditiva umožňují díky výborným EP vlastnostem (EP - Extreme Pressure – vysoký tlak) a nízkému koeficientu tření běh převodů s nízkým opotřebením. Hypoidní olej Truck LD 80W-90 splňuje vysoké požadavky, které kladou na olej moderní užitková vozidla a stavební stroje.

VLASTNOSTI

- vysoká odolnost vůči stárnutí
- dobré viskózní a tepelné chování
- výborná ochrana proti opotřebení
- snižuje hlučnost běhu převodů
- pro prodloužené intervaly výměny oleje
- vysoká odolnost vůči tlakovému namáhání
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL5 ● API MT-1 ● MAN 341 Typ GA1 ● MAN 342 Typ M3 ● MB 235.20 ● MIL-PRF 2105 E ● Scania STO 1:0

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

ARVIN MERITOR AXLES ● MAN 342 Typ M2 ● MB 235.0 ● MB 235.6 ● ZF TE-ML 05A ● ZF TE-ML 07A ● ZF TE-ML 08 ● ZF TE-ML 12E ● ZF TE-ML 16B ● ZF TE-ML 16C ● ZF TE-ML 16D ● ZF TE-ML 17B ● ZF TE-ML 19B ● ZF TE-ML 21A

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,900	g/cm³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 140,0	mm²/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6	mm²/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 103		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +210	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý olej pro použití jak ve vysoce zatížených rozvodovkách hnacích náprav užitkových vozidel a stavebních strojů bez samosvorných diferenciálů, tak i v pomocných agregátech. Olej použít přiměřeně k předepsaným specifikacím výrobců agregátů, příp. vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce agregátu a předepsanou třídu viskozity. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3594 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 3598 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3599 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 15.06.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 25/08/04/2021.